

FICHA TÉCNICA

Producto: Tierra de Diatomeas ALQ0062

Los datos expresados a continuación, en estas especificaciones, reproducen los datos facilitados por nuestro proveedor ref: ALP019

Nombre Comercial

- Diatomeas iberia ® **Molida**
- **Nº Reg:** ESP 46 021017
- **Tierra de diatomeas** (No calcinada)
- **Estructura amorfa de sílice:** E551c.

Utilización según legislación vigente

- **Aditivo tecnológico,** aglutinante, antiaglomerante.

Modo de uso

- Mezclar entre el **1% y 3%** del producto según proceso productivo.

Características

- Gran porosidad por lo cual presenta una muy baja densidad aparente y una elevada superficie específica.

Composición Química (%)

- **CO3CA** 32,00 ± 5,00 %
- **SiO2** 65,00 ± 5,00 %
- **Al2O3** 1,25 ± 0,25 %
- **Trazas en torno al 1 %**

Propiedades Físico-Químicas

- **Densidad aparente (g/L)** 443
- **Absorción de aceite (%)** 227
- **Absorción de agua (%)** 107
- **Porosidad (%)** 73,50
- **Humedad** 3,5 ± 1 %
- **Cenizas (gr sobre 100 gr)** 93,1
- **Color** blanco marfil
- **Olor** Inodoro

Granulometría

- **10% por debajo de** 2,558 micras
- **25% por debajo de** 4,875 micras
- **50% por debajo de** 8,401 micras
- **75% por debajo de** 13,13 micras
- **90% por debajo de** 18,84 micras

Presentación

- Molido en polvo.
- Envases en cajas completas de 3,3 kg (4 Unidades)
- Sacos paletizados de 25 kg
- Saca Big bag 1.100 kg.
- Granel.

Los datos contenidos en este certificado los facilitamos a titulo informativo, ellos no eximen al comprador de realizar su propio control de entrada para su aceptación.